



TransiTec

ANLAGENBAU GMBH



Alimentateur pneumatique série S-WS



Alimentateur pneumatique TransiTec

- Pour le transfert de granulés et de produits en poudre secs
- Grande surface de filtration
- Nettoyage du filtre par air comprimé par intervalles d'impulsions réglables
- Débit important
- Idéal pour le transfert sur longues distances
- Domaines d'application : industrie alimentaire et plastique ainsi que dans le secteur de la chimie et de l'environnement.



Différentes
tailles de filtres

Armoire électrique à commande programmable
- réglage du temps d'aspiration
- réglage du processus de nettoyage du filtre.



Boîtier de commande et turbine d'aspiration de canal latéral monté sur châssis
- en option, le châssis peut être monté sur roues avec bloqueurs.



Différentes tailles de filtres avec grande surface de filtration allant jusqu'à une superficie de 10 m².



Partie supérieure amovible pour le nettoyage du filtre, colliers de serrage avec joint, assurant une étanchéité sous vide.



Une grande goulotte d'évacuation assure une vidange rapide du de séparateur à cyclone



Nettoyage automatique du filtre après chaque processus d'aspiration par injection d'air comprimé en intervalles.
Un grand collecteur d'air comprimé assure l'intensité d'impulsion nécessaire.



La conception de l'alimentateur pneumatique dépend du produit à convoyé, de la distance à parcourir ainsi que du débit demandé. Sa conception dépendra du volume de la trémie de séparation, du produit et du rendement de la turbine d'aspiration.



TransiTec Anlagenbau GmbH
Hanns Martin Schleyer Straße 29 - D-47877 Willich
Tel. +49 (0) 2154 / 9416-30 - Fax : +49 (0) 2154 / 9416-59
Email : info@transitec.de - www.transitec.de